SHARP

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

● [一般屋内専用器具] 屋外や，水気，湿気のある場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。

● [天井埋込専用器具] 壁面への取付はしないでください。落下・火災の原因となります。

取付ボルト	3/8，M10
埋込穴寸法	1235×220

項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束（lm）	4800		
色温度（K）	4000		
Ra	84		
固有消費エネルギ効率	84．2lm/W		
ビーム角	115°		
質量	6．5kg		
電源周波数（Hz）	50/60		
定格入力電圧（V）	100	200	242
定格消費電力（W）	58	57	57
定格入力電流（A）	0．59	0．30	0．26
定格入力容量（VA）	59	60	63

特記事項 ・電源一体型 ・調光対応（約10～100%）
・設計寿命 40000h ＊1

[使用上のご注意]
LED光源にはバラツキがあるため，同一形名商品でも商品ごとに発光色，明るさが異なる場合がありますが異常ではありません。
LED光源は経年変化により，同一形名商品でも商品ごとに発光色，明るさが異なる場合がありますが異常ではありません。
光学仕様についてはLEDの性能改善により変更の可能性があります。

＊1 設計目標値であり，保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
8	バネ	4	ステンレス	
7	デンゲンキバン	1	−	
6	チョウコウタンシダイ	1	−	
5	タンシダイ	1	−	
4	パネル	1	PMMA T=2．0	乳白色
3	LEDモジュール	6	−	
2	ハンシャバン	1	鋼板 T=0．5	塗装処理
1	本体	1	鋼板 T=0．5	

製品名	ストレート型LED照明（埋込型）	尺度 ： non_scale	承認	検印	作成
形番	DL−GB04WM	作成日： 2015.4.14	詠田	尾山	山本
		図番 ： DL-GB04WM_S-03			

第3角法 （JIS A−4） 単位 mm